



KVG Zündgeräte

SND 88 400V 50/60HZ


Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 80 °C
Gehäusetemperatur (Max)	90 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	SNI-115

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SND 88 400V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SND 88 400V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091034940
Bestellcode	91034940
Material-Nr. (12NC)	913700615067
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500910349
Zähler - Pakete pro Außenkarton	120
EAN Umverpackung	8711500910356

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

