



HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

HF-P XT 149 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme è una tecnologia "X" unica di Philips che garantisce l'affidabilità di più lunga durata per lampade e rende possibile una durata più lunga e affidabile del sistema HF con un indice di efficienza energetica (CELMA EEI) di A2.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto	0,250 ms
Picco corrente di spunto (Max)	20 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28
Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 60 °C
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C

Temp. massima involucro (Max)	75 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	L 360x30x28
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A2
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-P Xt 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-P XT 149 TL5 EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091423130
Codice d'ordine	91423130
Codice materiale (12NC)	913700629766
Codice locale	HFPXT149TL5
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500914231
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12

EAN/UPC - Case	8711500914248
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

