



HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

A HF-Performer EII PL-T/C/R/TL5C egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét többféle CFL- ni alkalmazáshoz. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer EII termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	18 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Betét
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C

A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A2
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Teljes terméknév	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Full EOC	871150091407130
Rendelési kód	91407130
Cikkszám (12NC)	913700631166

HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500914071
Számláló – csomag külső dobozonként	12

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500914088
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 113-17 PL-T/C/R EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

