




HF-Performer II pentru surse de iluminat PL- T/C/R/L/TL5C

HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c este un balast electronic durabil, subțire și de înaltă frecvență pentru o gamă largă de aplicații CFL-ni. Este ideal pentru aplicații în care este necesară o eficiență energetică ridicată. Gama HF-Performer EII are un design robust, îndeplinește toate standardele internaționale relevante de siguranță și performanță și este eficientă din punct de vedere energetic (CELMA EEI A2). Balastul este conceput în primul rând pentru aplicare în interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28


Cablaș	
Tip conector borne de intrare	Inserție
Tip conector borne de ieșire	Inserție
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

HF-Performer II pentru surse de iluminat PL-T/C/R/L/TL5C

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

Numele complet al produsului	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Full EOC	871150091409530
Cod de comandă	91409530
Număr material (12NC)	913700631266
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500914095
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500914101

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

