


PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakte og lette HID elektroniske forkoblinger med høy kvalitet for optimal og pålitelig ytelse fra CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)	26 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24

Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2,0 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/I

Godkjenning og bruksområde	
Sikkerhetsstandard	EN 61347-2-12
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085973700
Lokal kodebeskrivelse	3381104
Bestillingskode	85973700
Materialenr. (12NC)	913700653166
Lokal bestillingskode	3381104
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881700
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900859737

PrimaVision Compact for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.