HID-PrimaVision SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Appareillage électronique HID solide, léger et monobloc pour lampes SDW-TG (mini White SON) Appareillage électronique monobloc et léger pour lampes SDW-TG de 50 et 100 W (mini White SON)

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,50 ms
Pic de courant d'appel (max.)	33 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	14

Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m
Type de connecteur	Insertion

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 60 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	85 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/S

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat CB

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790088754900
Code de commande	8711500881861
Code 12NC	913700656566
Code de commande local	PVC100SDWTG
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881861
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900887549

HID-PrimaVision SDW-TG

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.