

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	0,40 ms
Startstrømspids (maks.)	15 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24

Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	85 °C
T-kappe, maks. (maks.)	85 °C


Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	Standard

Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Det fulde produktnavn	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Full EOC	872790077128200
Beskrivelse af lokal kode	2049073986
Ordrekode	77128200
Materialenr. (12NC)	913700656766
Lokal ordrekode	2049073986
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881885
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900771282

PrimaVision Mini for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.