

DynaVision Programmable Xtreme pour CDMe

HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes MASTERColour CDMe MW, conçus pour réduire la facture énergétique à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	208-240-277 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Facteur de puissance min. (50% de charge)	0.98
Courant de fuite (max.)	0.7 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	4 ms
Courant d'entrée (nom.)	1.11 A
Pic de courant d'appel (max.)	4 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	13

Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	3 m

Type de connecteur	Gamme WAGO 804

Température	
Gamme de températures ambiantes	-30 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Interface de commande	PROG

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	C2

Approbation et application	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

DynaVision Programmable Xtreme pour CDMe


Norme de sécurité	IEC 607, 609, 926, 928 [Il n'existe aucune norme pour les pilotes de lampe HID. Les exigences de ces normes doivent être utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.]
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Données du produit

Nom du produit de la commande	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Nom de produit complet	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Code EOC	871829122269900
Code de commande	22269900
Code 12NC	913700676966
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291222699
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291222705

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4.8 mm	58.0 mm	169.0 mm	156.0 mm	100.0 mm	81.5 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.