PHILIPS

Lighting




# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

## HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V

Εξαιρετικά αξιόπιστες και ευέλικτες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες CDO, σχεδιασμένες για περιορισμό του κόστους ενέργειας μέσω ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία. Η οικογένεια προϊόντων DynaVision Programmable αποτελεί την ιδανική βάση για κάθε είδους λύση διαχείρισης φωτισμού.

### δεδομένα Προϊόντων

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
|---|---|
| **Τάση εισόδου** | 208-240-277 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Συχνότητα εισόδου** | 50 έως 60 Hz |
| **Συντελεστής ισχύος στο 50% του φορτίου (ελάχ.)** | 0,97 |
| **Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)** | 0,7 mA |
| **Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης** | 0,24 ms |
| **Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)** | 0.39 A |
| **Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (ονομ.)** | 28 A |
| **Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)** | 11 |

| Καλωδίωση | |
|---|---|
| **Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα** | 10 m |
| **Τύπος βύσματος** | WAGO, σειράς 804 |

| Θερμοκρασία | |
|---|---|
| **Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος** | -30 °C έως +50 °C |
| **Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)** | 80 °C |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
|---|---|
| **Διασύνδεση ελέγχου** | PROG |

| Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα | |
|---|---|
| **Περίβλημα** | C1 |

| Έγκριση και Εφαρμογή | |
|---|---|
| **Surge Protection (Common/Differential)** | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| **Πρότυπο ασφαλείας** | IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID |

# DynaVision Programmable Xtreme for CDO

| | |
|---|---|
| | drivers. Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.] |
| **Περιβαλλοντικό πρότυπο** | ISO 14001 |
| **Σημάνσεις εγκρίσεων** | Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE-EMV |

| **Στοιχεία προϊόντος** | |
|---|---|
| **Όνομα παραγγελίας προϊόντος** | HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V |
| **Πλήρες όνομα προϊόντος** | HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V |
| **Full EOC** | 871829121214000 |

| | |
|---|---|
| **Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B** | HID-DVXTP70CDO |
| **Κωδικός παραγγελίας** | 21214000 |
| **Αρ. υλικού (12NC)** | 913700677866 |
| **Τοπικός κωδικός** | HID-DVXTP70CDO |
| **Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία** | 1 |
| **EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη** | 8718291212140 |
| **Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί** | 12 |
| **EAN/UPC - Κιβώτιο** | 8718291212157 |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V | 5,0 mm | 65,0 mm | 150,0 mm | 135,9 mm | 65,0 mm | 46,8 mm |

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.