



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Intelligent, elektronisk højfrekvensforkobling med DALI (Digital Addressable Lighting Interface iht. IEC62386) eller tryk og dæmp-trykknapsprotokol til lysstofrør. Udstyret med korridorstilstand, som kan programmeres med Philips MultiOne. Højfrekvensdrift forbedrer lyskvaliteten og lyskildens levetid. Imødekommer kommende lovgivning, da den overholder A1BAT-kravene. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	195-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,35 ms
Startstrømspids (maks.)	45 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) 12	
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 250-serien
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 250-serien


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 °C til 50 °C
T-kappe, levetid (maks.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	TD
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 123x79x33
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Indeks over energieeffektivitet	A1 BAT
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	EMC CE-mærkning ENEC-certifikat CCC-certifikat
Produktdata	
Ordreproduktnavn	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Det fulde produktnavn	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124169000
Beskrivelse af lokal kode	2049054691

Ordrekode	24169000
Materialenr. (12NC)	913700684866
Lokal ordrekode	2049054691
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291241690
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291241706

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

