

# HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis

## HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V

Ballasts électroniques hautement fiables pour lampes CPO, conçus pour économiser de l'énergie en offrant une efficacité lumineuse supérieure à celle des ballasts magnétiques et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et à une protection intégrée contre la foudre

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 208-240-277 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Courant de fuite (max.)** | 0.7 mA |
| **largeur d'impulsion du courant d'appel** | 0.47 ms |
| **Courant d'entrée (nom.)** | 0.49 A |
| **Pic de courant d'appel (max.)** | 52 A |
| **Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)** | 5 |

| Câblage | |
|---|---|
| **Longueur de câble entre l'appareil et la lampe** | 10 m |
| **Type de connecteur** | Gamme WAGO 804 |

| Température | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -30 °C à 55 °C |
| **Durée de vie à la température du produit (nom.)** | 80 °C |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Corps du luminaire** | Q |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Protection contre les surtensions (communes/différentielles)** | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| **Norme de sécurité** | IEC 607, 609, 926, 928 [Il n'existe aucune norme pour les pilotes de lampe HID. Les exigences de ces normes doivent être utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.] |
| **Norme environnementale** | ISO 14001 |
| **Homologation** | Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |


| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V |
| **Nom de produit complet** | HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V |
| **Code EOC** | 871829124145400 |
| **Code de commande** | 24145400 |
| **Code 12NC** | 913700685566 |

# HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis

| | |
|---|---|
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718291241454 |
| **Conditionnement par carton** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8718291241461 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V | 4.5 mm | 40.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.