



HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5 (ECO)/TL-D/PL-L

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Az új, intelligens nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét DALI-t (Digital Addressable Lighting Interface) vagy Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) nyomógomb-protokollt használ a fénycsöves világításhoz. Már most eleget tesz a jövőben életbe lépő A1BAT szabvány előírásainak. Egy különleges paranccsal lekérdezhető a rendszer hálózati teljesítményfelvétele, valamint egy másik paranccsal lekérdezhető, hogy milyen teljesítményű lámpák vannak a rendszerhez csatlakoztatva. Különböző szabályzókkal kombinálva még nagyobb energiamegtakarítás érhető el.

Termék adatok

Működtetés és elektronika		
Bemeneti feszültség	195-240 V	(ALF vagy ADS) és kézi bekötésre is]
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz	
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA	
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms	
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	28 A	
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	18	
Csatlakozás		
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus	
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók		WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézi bekötésre is]
Hőmérséklet		
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 és 50 °C között	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (maximum)	75 °C	
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C	

HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5 (ECO)/TL-D/PL-L

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	TD
Mechanika és tokozás	
Ház	L 359x30x21
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energhiasznosítási index	A1 BAT
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány

Méretezett rajza

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Teljes terméknev	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166207500
Rendelési kód	66207500
Cikkszám (12NC)	913700695766
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291662075
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291662082

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

