


PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)	15 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	32

Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	0,5 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167159600
Lokal kodebeskrivelse	3381119
Bestillingskode	67159600
Materialenr. (12NC)	913700696066
Lokal bestillingskode	3381119
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291671596
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291671602

PrimaVision Mini for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.