

Mark 10 Powerline

MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING BALLAST (1) F24T5HO 120-277V

For companies looking to make their fixed-output linear T8, 4-pin CFL, and T5/HO fluorescent systems more cost effective and sustainable, Mark 10 Powerline ballasts provide an easy solution without the need for additional control leads. Simply, (1) replace the ballast, (2) replace the switch, (3) dim the lights, that is all it takes. It's that easy to bring the convenience and flexibility of fluorescent dimming to conference rooms, private offices, auditoriums, architectural cove lighting – anywhere dimming is required.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F24T5/HO
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de ballast	Dimmable Fluorescent
Modèle de base	IEZ124D
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s
Facteur de ballast (max.)	1,0
Facteur de ballast (min.)	0,03
Facteur de puissance (nom.)	0.99
Courant à l'entrée (max.)	0.09 A
Courant à l'entrée (min.)	0.21 A
Puissance d'entrée (max.)	25 W
Puissance d'entrée (min.)	8 W
Puissance nominale de la lampe	42 W

Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	BLK & WHT
Couleur des bornes de sortie	RED, YEL & BLU
Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
Épaisseur du fil de commande	NA
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	No wires
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	No
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	No Remote

Mark 10 Powerline

Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	NA
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	NA
Type de connecteur	Poke-In

Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	D
Dimensions du boîtier	16.7" x 1.18" x 1.0"

Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Consumer
Marques d'approbation	UL certificate CEC Listing RoHS Compliant CSA certificate
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	MARK 10 POWERLINE ELE DIMMING BALLAST (1) F24T5HO 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087132081
Code de commande	500744
Local Code	500744
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913701253802
Poids net (pièce)	441,000 g

Schéma dimensionnel



ELE DIMMING BALLAST (1) F24T5HO 120-277V

Product	A1	B1	C1
MARK 10 POWERLINE IEZ124D35M	16,7 in	1,18 in	1,0 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.