Optanium T8 Programmed Start

OPTANIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V

Philips Advance Optanium high-efficiency electronic ballasts are engineered to optimize lighting performance and maximize energy savings. These ballasts provide an unparalleled package of features and benefits to support the wide variety of T8 fluorescent lamps out in the market place.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F32T8
Nombre de lampes	1/2 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	IOP2PSP32HLN
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (nom.)	1,6
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s
Facteur de ballast (nom.)	0,89
Facteur de puissance (nom.)	0.98
Courant à l'entrée (max.)	0.27 A
Courant à l'entrée (min.)	0.63 A
Puissance d'entrée (nom.)	76-73 W
Puissance nominale de la lampe	32 W

Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Couleur des bornes de sortie	No terminals
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Connexion de la lampe	Parallel
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	ES = 6' / Standard = 20'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	ES = 6' / Standard = 20'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	ES = 6' / Standard = 20'
Type de connecteur	No connector

Optanium T8 Programmed Start

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	N
Dimensions du boîtier	9.5" x 1.3" x 1.0"

Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing CEE Rated NEMA Premium RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A

Reconnu par UL	No

Données de produit	
Nom du produit de la commande	OPTANIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087134788
Code de commande	503417
Local Code	503417
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	913701260802
Poids net (pièce)	350,000 g

Schéma dimensionnel



ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
OPTANIUM ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V	9,50 in	8,90 in	1,30 in	1,00 in

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.