



Optanium T8 Instant Start

OPTANIUM ELE BALLAST (1) F32T8 347V

Reliable and energy efficient Philips Advance's Centium commercial grade specifications, plus added benefits of lamp striation reduction technology.

Données du produit


Renseignements généraux	
Type de lampe	F32T8
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	GOPA1P32SC
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	347 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Instant Start
Facteur de crête (nom.)	1,6
Temps d'amorçage (nom.)	0,1 s
Facteur de ballast (nom.)	0.88
Facteur de puissance (nom.)	0.98
Courant à l'entrée (nom.)	0.08 A
Puissance d'entrée (nom.)	27 W
Puissance nominale de la lampe	32 W
Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Couleur des bornes de sortie	No terminals
Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
Connexion de la lampe	Parallel
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Type de connecteur	No connector
Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	N
Dimensions du boîtier	9.5" x 1.3" x 1.0"

Optanium T8 Instant Start

Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEE Rated CSA E RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	OPTANIUM ELE BALLAST (1) F32T8 347V

EAN/CUP – Produit	781087142356
Code de commande	510610
Local Code	510610
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	913701266002
Poids net (pièce)	350,000 g

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1
OPTANIUM ELE BALLAST (1) F32T8 347V	9,5 in	8,90 in	1,3 in	1,0 in

