

# HF-Performer III TL-D

## HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **largeur d'impulsion du courant d'appel** | 0.25 ms |
| **Pic de courant d'appel (max.)** | 18 A |
| **Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)** | 28 |

| Câblage | |
|---|---|
| **Type de connecteur bornes d'entrée** | Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel] |
| **Type de connecteur bornes de sortie** | Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel] |

| Température | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -25 °C à 60 °C |
| **Durée de vie à la température du produit (nom.)** | 80 °C |
| **Température maximale du produit (max.)** | 80 °C |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Corps du luminaire** | L 280x30x28 |


| Approbation et application | |
|---|---|
| **Indice de protection** | IP20 [Protection des doigts] |
| **Classe énergétique** | A2 BAT |
| **Norme de sécurité** | IEC 61347-2-3 |
| **Norme environnementale** | ISO 14001 |
| **Homologation** | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz |
| **Nom de produit complet** | HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz |
| **Code EOC** | 872790091164000 |
| **Code de commande** | 91164000 |
| **Code 12NC** | 913713031566 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500999641 |

# HF-Performer III TL-D

| | |
|---|---|
| **Conditionnement par carton** | 12 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8727900911640 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz | 4.2 mm | 28.0 mm | 280.0 mm | 265.0 mm | 30.0 mm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.