

# HF-Selectalume II for TL-D lamps

## HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

### Produktdata

| Drift og elektronikk | |
|---|---|
| **Inngangsspenning** | 220 til 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Inngangsfrekvens** | 50 til 60 Hz |
| **Jordlekkasjestrøm (maks.)** | 0,5 mA |
| **Startstrøm-bredde** | 0,35 ms |
| **Startstrøm-topp (maks.)** | 28 A |
| **Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)** | 12 |

| Kabling | |
|---|---|
| **Koblingstype på inngangsterminaler** | WAGO 744-kontakt |
| **Koblingstype, utgangsterminaler** | WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling] |

| Temperatur | |
|---|---|
| **Omgivelsestemperatur** | -20 °C til 50 °C |
| **Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)** | 75 °C |
| **Maksimal temperatur for innfatningen (maks)** | 75 °C |

| Mekanikk og innfatning | |
|---|---|
| **Armaturhus** | L 280x30x28 |


| Godkjenning og bruksområde | |
|---|---|
| **Ingress beskyttelseskode** | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| **Energieffektivitet** | A2 BAT |
| **Godkjenningsmerker** | F-merking CE-merking ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merking SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat |

# HF-Selectalume II for TL-D lamps

| Produktdata | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| **Fullstendig produktnavn** | HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| **Full EOC** | 872790089746300 |
| **Lokal kodebeskrivelse** | 3381067 |
| **Bestillingskode** | 89746300 |
| **Materialenr. (12NC)** | 913713032566 |

| | |
|---|---|
| **Lokal bestillingskode** | 3381067 |
| **SAP-teller – antall per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8711500999085 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 12 |
| **EAN/UPC – boks** | 8727900897463 |

## Målskisse




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.