



HF-Selectalume II PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

A HF-Selectalume II (független változatban) a költséghatékony, megbízható, vékony és megfizethető fénycsőmegoldás, amely kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel rendelkezik. A költséghatékony HF-Selectalume II PLTC SR robosztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A feszülésmentes kialakítású HF-S II főként PL-T/C lámpákra van optimalizálva. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, főként irodákban, kiskereskedelmi egységekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban telepített szpot-, mennyezeti és süllyesztett lámpák világítástechnikai szerelvényeivel használható.

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	
Bemeneti feszültség	220–240 V	WAGO 250 csatlakozó#243; [Lehetőv#233; teszi a k#233;zi bek#246;t#233;st]	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz		
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz		
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA		
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms		
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	18 A		
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28		
Kábelezés		Hőmérséklet	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 250 csatlakozó#243; [Lehetőv#233; teszi a k#233;zi bek#246;t#233;st]	Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 50 °C között
		A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
		A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
		Mechanika és tokozás	
		Ház	L 125.5x67.8x32.0

HF-Selectalume II PL-T/C Strain Relief

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energhasznosítási index	A2 BAT
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE tanúsítvány VDE-EMC jelölés
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknev	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Full EOC	871829116959800
Rendelési kód	16959800
Cikkszám (12NC)	913713035666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291169598
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291169604

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

