

HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

De onafhankelijke uitvoering van de HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II PLTC SR heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheid- en prestatienormen. De HF-S II met trekontlasting is hoofdzakelijk geoptimaliseerd voor PL-T/C-lampen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spotlights, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden gebruikt in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	18 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 250 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 250 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 125.5x67.8x32.0

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat VDE-EMC-markering


Wijziging van gegevens voorbehouden

HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116963500
Bestelcode	16963500
Materiaalnr. (12NC)	913713035866

Lokale code	HFS218PLTIISR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291169635
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291169642

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.