



HF-Essential for TL5/TL-D

HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz

HF-Essential, bir floresan lambasını çalıştıracak ince, uygun fiyatlı ve en fazla maliyet tasarrufunu sağlayacak balasttır. Ayrıca, elektronik balastların sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen EM sistem kullanıcıları için ideal bir başlangıç düzeyinde üründür. Maliyet tasarrufu sağlayan ve güvenilir HF-Essential, A2 enerji verimliliği sınıfındadır ve sağlam tasarımı tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar. HF-Essential, gömme aydınlatma armatürleri gibi ofis, sanayi, otel, restoran uygulamalarında ve diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir.

Ürün veri


Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,5 mA
Ani Akım Genişliği	0,3 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	12 A
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	Ekleme
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	Ekleme
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 50 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	L 275x19.6x21.3
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Enerji Verimliliği İndeksi	A2
Onay İşaretleri	CE işareti C-Tick sertifikası CB Sertifikası KEMA Keur sertifikası RoHS Uyumlu
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz
Tam ürün adı	HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz
Tam ürün kodu	871829166883100
Sipariş kodu	66883100
Malzeme No. (12NC)	913713039566
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291668831

HF-Essential for TL5/TL-D

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8718291668848

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz	4,2 mm	21,3 mm	275,0 mm	263,0 mm	19,6 mm

