

# HF-Essential II for TL5/TL-D

## HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny. HF-Essential II to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające niezawodnie użytkować świetlówki. Stanowi również doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential II ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF- Essential II to świetny wybór do wielu różnych nowych i modernizowanych instalacji w sektorze komercyjnym, w tym instalacji oświetlenia ogólnego montowanych na powierzchni, do parkingów podziemnych, magazynów i podobnych zastosowań.

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Prąd upływu (Max)** | 0,5 mA |
| **Szerokość prądu rozruchowego** | 0,18 ms |
| **Szczyt prądu rozruchowego (Max)** | 7,55 A |
| **Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)** | 80 |

| Okablowanie | |
|---|---|
| **Złącze wejściowe typu połączenia** | Wkład |
| **Złącze wyjściowe typu połączenia** | Wkład |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Zakres temperatur otoczenia** | Od 0°C do 50°C |
| **Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)** | 75 °C |
| **Maksymalna temperatura obudowy (Max)** | 75 °C |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Obudowa** | L 280x29.3x22.7 |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej** | A2 |


# HF-Essential II for TL5/TL-D

| | |
|---|---|
| **Oznaczenia Certyfikatów** | Znak CE Certyfikat KEMA Keur Zgodny z normą RoHS |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| **Pełna nazwa produktu** | HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| **Full EOC** | 871869641697600 |
| **Kod zamówienia** | 41697600 |

| | |
|---|---|
| **Materiał Nr (12NC)** | 913713041466 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8718696416976 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 50 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8718696416983 |

## Rysunki techniczne




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 1,2 mm | 22,7 mm | 280,0 mm | 270,0 mm | 29,3 mm |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.