



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Maximální teplota (max.)	
Vstupní napětí	220 až 240 V	75 °C	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanické a materiály	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	L 280x29.3x26	
Šířka náběhového proudu	0,12 ms	Certifikace a použití	
Špička náběhového proudu (max.)	11,93 A	Kód ochrany proti vniknutí	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	30	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]	
Prodrátování		Index energetické účinnosti	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka	A2	
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka	Certifikační značky	
Teplota okolí		Značka CE Certifikát KEMA Keur Shoda s požadavky RoHS	
Rozsah okolních teplot	0 až 50 °C	Označení a balení	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C	Objednací název produktu	
		HF-E 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
		Celý název výrobku	
		HF-E 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
		Full EOC	
		871869641699000	
		Objednací kód	
		41699000	

HF-Essential II for TL5/TL-D

Číslo materiálu (12NC)	913713041566
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696416990
Číslování SAP – balení v krabičce	50

Pouzdro – EAN/UPC	8718696417003
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 214 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	26,0 mm	280,0 mm	270,0 mm	29,3 mm

