

PAR56

PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6

Extrémně výkonné reflektorové žárovky o průměru 179 mm

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GX16D [GX16d]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2 337 lm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	300,0 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano


Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR56 [PAR 180 mm / 7 palců]

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	300 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6
Celý název výrobku	PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6
Full EOC	871150015961810
Objednací kód	15961810
Číslo materiálu (12NC)	923804144221
Místní kód	PAR56FLOOD
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500159618
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500159625

PAR56

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	178,5 mm	126,9 mm	98 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.