PAR56

PAR56 300W MULTIPURPOSE 12V UW 1CT/8

Die PAR56 überzeugt mit hoher Lichtstärke auf großen Distanzen und ist ideal zur Beleuchtung großer Außenflächen für professionelle und industrielle Anwendungen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	MULTIPURPOSE [AKA:Screw Terminal]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.378 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	300,0 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR56 [PAR 7 Zoll/180 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	318 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR56 300W MULTIPURPOSE 12V UW 1CT/8
Gesamt-Produktcode	871150015969442
Bestellcode	15969442
Material-Nr. (12NC)	923804817121
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500159694
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8711500159700

PAR56

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT/8	178,5 mm	119,3 mm	98 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.