



PAR56

PAR56 300W MULTIPURPOSE 12V UW 1CT/8

Die PAR56 überzeugt mit hoher Lichtstärke auf großen Distanzen und ist ideal zur Beleuchtung großer Außenflächen für professionelle und industrielle Anwendungen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	MULTIPURPOSE [AKA:Screw Terminal]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.378 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	300,0 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR56 [PAR 7 Zoll/180 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	318 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR56 300W MULTIPURPOSE 12V UW 1CT/8
Gesamt-Produktcode	871150015969442
Bestellcode	15969442
Material-Nr. (12NC)	923804817121
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500159694
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8711500159700

PAR56

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W Multipurpose 12V UW 1CT/8	178,5 mm	119,3 mm	98 mm

