



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F


Pienjännitteinen halogeenilamppu erityisessä alumiiniheijastimessa estää lämpösäteilyn lampun taakse. Bajonettikanta lujaan kiinnitykseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	BA15D [BA15d]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	6 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	235 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20 W
Lampun virta (nim.)	1,67 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	R37 [R 37 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Koko tuotenimi	Aluline 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666681400
Tilauskoodi	66681400
Tuotekoodi (12NC)	923882717126
Paikallinen koodi	4725407
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696666814
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	50
EAN/UPC – laatikko	8718696666838

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 6D CL 1CT/10X5F

