

HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

Halogenlyskaster til 230V netspænding, som giver et flot hvidt lys

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40 [E40]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Lysstrøm	10.250 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	20,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	500,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	2,17 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T38 [T 38 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	500 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Det fulde produktnavn	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049126810
Beskrivelse af lokal kode	2050580879
Ordrekode	49126810
Materialenr. (12NC)	923900144240
Lokal ordrekode	2050580879
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500491268
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8711500499943

HalogenA IDE

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.