



Capsuleline

CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Capsuleline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4 [G4]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	4 000 time(r)
Brytersyklus	16 000
Anslått levetid (timer)	4 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	140 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	14 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	10,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,83 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	12 V
Spenning (nom.)	12 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T9 [T 9 mm (T9)]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Fullstendig produktnavn	CAPS 10W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040970650
Bestillingskode	40970650
Materialenr. (12NC)	924036317101
Lokal bestillingskode	3758390
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500409706
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500425645

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	9 mm	22 mm	33 mm

