



Capsuleline


CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Nízkonapěťová halogenová kapsle vhodná pro malá dekorativní svítidla. Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňuje použití ve svítidlech bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Capsuleline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	GY6.35 [GY6.35]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Mechanické a materiály	
Nominální životnost	4 000 h	Povrchová úprava žárovky	Číré
Cyklus zapnutí	16 000	Tvar žárovky	T11 [T 11 mm]
Jmenovitá životnost (hodiny)	4 000 h	Certifikace a použití	
Lighting Technology	Halogen	Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Světelně technické		Označení a balení	
Světelný tok	600 lm	Objednací název produktu	Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Celý název výrobku	CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	17 lm/W	Full EOC	871150040218950
Index podání barev (CRI)	100	Objednací kód	40218950
Provozní a elektrické		Číslo materiálu (12NC)	924040317101
Spotřeba energie	35,0 W	Místní kód	13103
Proud zdroje (jmen.)	2,95 A	Číslování SAP – počet v balení	1
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500402189
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžitě rozsvícení plného světla s	Číslování SAP – balení v krabici	100
Účinník (zlomek)	1	Pouzdro – EAN/UPC	8711500425775
Napětí (jmen.)	12 V		
Napětí (jmen.)	12 V		

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

