

Capsuleline

CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglas unødvendigt. Den kompakte Capsuleline giver et klart, hvidt lys i en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Skiftecyklus	16.000
Nominel levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Lysstrøm	600 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	17 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	35,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	2,95 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Det fulde produktnavn	CAPS 35W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040218950
Ordrekode	40218950
Materialenr. (12NC)	924040317101
Lokal ordrekode	2056441718
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500402189
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711500425775

Capsuleline

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.