



Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglasset unødvendigt. Den kompakte Capsuleline giver et klart, hvidt lys i en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Skiftecyklus	16.000
Nominal levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	300 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	15 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	20,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1,66 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T11 [T 11 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Det fulde produkt navn	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040219650
Ordrekode	40219650
Materialenr. (12NC)	924040417101
Lokal ordrekode	2056441747
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500402196
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711500425782

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

