



Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Pienjännitteinen halogeenikapseli. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasias. Pienikokoinen Capsuleline antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöajan ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GY6.35 [GY6.35]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	300 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	15 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20,0 W
Lampun virta (nim.)	1,66 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Koko tuotenimi	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040219650
Tilauskoodi	40219650
Tuotekoodi (12NC)	924040417101
Paikallinen koodi	4729266
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500402196
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	100
EAN/UPC – laatikko	8711500425782

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

