



Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsula alogena a bassa tensione. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e riempimento a bassa pressione consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Capsuleline offre vivida luce bianca per una lunga durata.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GY6.35 [GY6.35]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	300 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	15 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	1,66 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Nome completo prodotto	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040219650
Codice d'ordine	40219650
Codice materiale (12NC)	924040417101
Codice locale	13104
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500402196

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500425782

Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

