

Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Capsuleline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GY6.35 [GY6.35]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	4 000 time(r)
Brytersyklus	16 000
Anslått levetid (timer)	4 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Lysytelse	300 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	15 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20,0 W
lyskildestrøm (nom.)	1,66 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	12 V
Spenning (nom.)	12 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Fullstendig produktnavn	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040219650
Bestillingskode	40219650
Materialenr. (12NC)	924040417101
Lokal bestillingskode	3758347
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500402196
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500425782

Capsuleline

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.