



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Ανώτερης ποιότητας καυστήρας αλογόνου χαμηλής τάσης σε καθρέπτη. Ιδανική λύση για μικρά διακοσμητικά φωτιστικά, για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενά σας. Η διχρωμική επίστρωση αποτρέπει τη μετάδοση της θερμότητας στο αντικείμενο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3 [GU5.3]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	4.000 h
Κύκλος λειτουργίας	16.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	4.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	60 μοίρα(ες)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	500 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	35,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	2,92 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	12 V

Τάση (ονομ.)	12 V
--------------	------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	MR16 [2 ίντσες/50 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	37 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
Πλήρες όνομα προϊόντος	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042507260
Κωδικός παραγγελίας	42507260
Αρ. υλικού (12NC)	924050717101
Τοπικός κωδικός	BP50/35/60
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500425072
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50

Brilliantline Dichroic

EAN/UPC - Κιβώτιο


8711500425096

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

