



MASTERLine 111

MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6

Quemador halógeno de bajo voltaje con muy alta eficiencia energética y larga vida útil gracias al revestimiento IRR en un reflector de aluminio decorativo equipado con tapa antideslumbramiento cerámica. Solución ideal para luminarias modernas de gama alta que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento de aluminio evita el calor en retroiluminación.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G53 [G53]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	24 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	840 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	60,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	5 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1

Voltaje (nom.)	12 V
Voltaje (nom.)	12 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	R111 [R 111 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	64 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6
Nombre completo del producto	MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	871150041115010
Código de pedido	41115010
Código 12NC	924059017161
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500411150

MASTERLine 111


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500437365

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6

