



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 60W G53 12V 45D 1CT/6

Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com eficiência energética muito elevada e duração prolongada graças ao revestimento IRR no reflector decorativo em alumínio equipado com reflector anti-encandeamento em cerâmica. Solução ideal para luminárias modernas topo de gama para realce de objectos. O revestimento em alumínio evita o calor na luz de fundo.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G53 [G53]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 h
Ciclo de comutação	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	45 °
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	840 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	60,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	5 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	R111 [R 111 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	64 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6
Nome do produto completo	MASTERLINE 111 60W G53 12V 45D 1CT/6
Código do produto completo	871150041113610
Código de encomenda	41113610
N.º material (12NC)	924059117161
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500411136
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500411143


MASTERLine 111

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6

