



PAR56 och PAR64

PAR56 300W 230V MFL

Deras exakta ljuskägla fungerar utmärkt även på stora avstånd. Dessutom innebär det universella brinnläget en stor frihet vid placering av armaturen. Frontglaset på PAR56 innebär både termiskt skydd och beröringsskydd. Resultatet är en total kreativ frihet för att uppnå önskade effekter. Omedelbar upptändning efter strömbrott förhindrar avbrott i underhållningen.


Produktdata

Allmän information	
Socket	GX16D [GX16d]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	20 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	300 W
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR56 [PAR 7 tum/180 mm]
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PAR56 300W 230V MFL
Fullständigt produktnamn	PAR56 300W 230V MFL
Full EOC	871150044188110
Beställningsnummer	44188110
Materialnummer (12NC)	924783644204
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500441881
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500441898

PAR56 och PAR64

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
PAR56 300W 230V MFL	178 mm	127 mm

