

Capsuleline

HAL-CAPS 2Y 20W G4 12V CL 2BS/10

Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta Capsuleline ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G4 [G4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Ljusflöde	255 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	12,5 lm/W
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,0 W
Lampström (nom)	1,67 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T9 [T 9 mm (T9)]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Hal-Caps 2y 20W G4 12V CL 2BS/10
Fullständigt produktnamn	HAL-CAPS 2Y 20W G4 12V CL 2BS/10
Full EOC	872790020306625
Beställningsnummer	20306625
Materialnummer (12NC)	924892017101
Lokal kod	8342259
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900203066
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8727900204179

Capsuleline

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Hal-Caps 2y 20W G4 12V CL 2BS/10	10 mm	22 mm	33 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.