

Capsuleline

Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglas unødvendigt. Den kompakte Capsuleline giver et klart, hvidt lys i en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4 [G4]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Lysstrøm	255 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	12,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	20,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1,67 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T9 [T 9 mm (T9)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/ 10X10F
Det fulde produktnavn	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/ 10X10F
Full EOC	871150041299750
Ordrekode	41299750
Materialenr. (12NC)	924892017111
Lokal ordrekode	2056447330
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500412997
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711500425812

Capsuleline

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.