

PHILIPS

Lighting



Capsuleline

Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Κάψουλα αλογόνου χαμηλής τάσης. Ιδανική λύση για μικρά, διακοσμητικά φωτιστικά. Το γυαλί που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία και το περιεχόμενο χαμηλής πίεσης επιτρέπουν τη χρήση χωρίς γυάλινο κάλυμμα. Ο συμπαγής λαμπτήρας Capsuleline παράγει καθαρό λευκό φως με μεγάλη διάρκεια ζωής.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G4 [G4]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	255 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	12,5 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	20,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1,67 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	12 V

Τάση (ονομ.)	12 V
--------------	------


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T9 [T 9 mm (T9)]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	21 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγείας προϊόντος	Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Πλήρες όνομα προϊόντος	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Full EOC	871150041299750
Κωδικός παραγωγείας	41299750
Αρ. υλικού (12NC)	924892017111
Τοπικός κωδικός	CPS/12/20/CLG4W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500412997
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

