

# MASTERLine ES

## MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka s velmi vysokou energetickou účinností a dlouhou životností díky IRR povrchu skleněného reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroický povrch zamezuje přenosu tepla na objekt.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Patice krytky** | GU5.3 [GU5.3] |
| **Provozní poloha** | UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)] |
| **Nominální životnost** | 5 000 h |
| **Cyklus zapnutí** | 20 000 |
| **Jmenovitá životnost (hodiny)** | 5 000 h |
| **Lighting Technology** | Halogen |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Vyzařovací úhel (jmen.)** | 24 stupňů |
| **Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti** | 3000 K |
| **Index podání barev (CRI)** | 100 |
| **Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)** | 640 lm |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Spotřeba energie** | 35,0 W |
| **Proud zdroje (jmen.)** | 2,92 A |
| **Doba spuštění (jmen.)** | 0,0 s |
| **Doba zahřívání do 60 % světla** | Okamžité rozsvícení plného světla s |
| **Účiník (zlomek)** | 1 |
| **Napětí (jmen.)** | 12 V |
| **Napětí (jmen.)** | 12 V |

| Řízení a stmívání | |
|---|---|
| **Stmívatelné** | Ano |


| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Tvar žárovky** | MR16 [50 mm / 2 palce] |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 37 kWh |

| Označení a balení | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F |
| **Celý název výrobku** | MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/ 4X5F |
| **Full EOC** | 871150041397071 |
| **Objednací kód** | 41397071 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 924895617101 |
| **Místní kód** | 14585 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8711500413970 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 20 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8711500410146 |


# MASTERLine ES

## Rozměrové výkresy




| Product | D (max) | C1 (max) |
|---|---|---|
| MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F | 51 mm | 50,5 mm |

## Fotometrické údaje




**Light Distribution Diagram - MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F**

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.