



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

Laagspanningshalogeenbrander met zeer hoog energierendement en lange levensduur dankzij IRR-coating in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	5.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	5.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	24 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	830 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	45,0 W
Lampstroom (nom.)	3,75 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	48 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F
Volledige productnaam	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F
Full EOC	871150042441971
Bestelcode	42441971
Materiaalnr. (12NC)	924896017101
Lokale code	18143
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500424419
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8711500410283


MASTERLine ES

Maatschets



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F

