



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Λαμπτήρας αλογόνου χαμηλής τάσης με πολύ υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στην επικάλυψη που εμποδίζει την υπέρυθρη ακτινοβολία στον ανακλαστήρα. Ιδανική λύση για μικρά διακοσμητικά φωτιστικά, για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενα σας. Η διχρωμική επίστρωση αποτρέπει τη μετάδοση της θερμότητας στο αντικείμενο

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3 [GU5.3]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	5.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	5.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	830 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	45,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	3,75 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1

Τάση (ονομ.)	12 V
Τάση (ονομ.)	12 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	MR16 [2 ίντσες/50 mm]


Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	48 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Full EOC	871150042444071
Κωδικός παραγγελίας	42444071
Αρ. υλικού (12NC)	924896117101
Τοπικός κωδικός	MLES/45/36
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

MASTERLine ES


ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500424440
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8711500410344

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

