



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Quemador halógeno de bajo voltaje con muy alta eficiencia energética y larga vida útil gracias al revestimiento en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	5.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	5.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	830 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	45,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	3,75 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	12 V

Voltaje (nom.)	12 V
----------------	------

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	48 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Nombre completo del producto	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Full EOC	871150042444071
Código de pedido	42444071
Código 12NC	924896117101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500424440
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Embalaje con código EAN/UPC	8711500410344


MASTERLine ES

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

