



MASTERCapsule

MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F


MASTERCapsule ist ein Niedervolt-Halogenbrenner mit hoher Energieeffizienz und langer Lebensdauer dank IRR-Beschichtung. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen Einsatz ohne Glasabdeckung. Sie ist damit die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GY6.35 [GY6.35]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	4.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	16.000
Nennlebensdauer (Std.)	4.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	1.250 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	24 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	45,0 W
Lampenstrom (Nom)	3,75 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	IR-beschichtet
Kolbenform	T11 [T 11 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	48 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Gesamt-Produktcode	872790020355470
Bestellcode	20355470
Material-Nr. (12NC)	924898417102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900203554
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8727900203929

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

