



MASTERCapsule

MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F


Cápsula de halogéneo de baixa tensão com eficiência energética muito elevada e duração prolongada graças ao revestimento IRR. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o enchimento de baixa pressão permitem a utilização sem vidro de cobertura.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GY6.35 [GY6.35]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 h
Ciclo de comutação	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	1.250 lm
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	24 lm/W
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	45,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	3,75 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	IV revestido
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	48 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Nome do produto completo	MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Código do produto completo	872790020355470
Código de encomenda	20355470
N.º material (12NC)	924898417102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900203554
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8727900203929

Desenho dimensional



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

