

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

Over 400 uafhængige kliniske undersøgelser har bevist, at UVB smalbånd PL-L/PL-S-lyskilder er sikrere og mere effektive end nogen andre lyskilder i sin klasse. PL-L/PL-S-versionerne giver yderligere frihed i design til systemproducenter, idet disse er pladsbesparende, kompakte lamper med én ende. Yderligere fleksibilitet garanteres, fordi de bruger de samme lyskildekapper som lyskilder til almen belysning, og de bruger også samme universelle forkoblinger.
Behandlingseffektiviteten som den bedste i sin klasse er resultatet af deres meget lille bølgelængdeudledning: mellem 305 og 315 nm med en spids ved 311 nm. Dette er den mest effektive bølgelængde til behandling af psoriasis og er derfor meget mere nøjagtig. Som følge heraf er eksponeringstiderne meget kortere og dette medfører på sin side en reduktion af bivirkninger som f.eks. rødmen og kløen. Alt i alt gør dette dem ideelle til fototerapibehandling af sygdomme som f.eks. psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopisk dermatitis og mycosis fungoides. Desuden er disse lyskilder velegnede til hjemmebehandling, fordi den samlede dosis af smalbåndsudstrålingen kan kontrolleres nøje.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G23 [G23]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t
Driftslevetid (nom.)	1.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	01
Farvebetegnelse	Ultraviolet B
UV-forringelse efter 1000 timer	20 %

registrerede til at ændre

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

UV-forringelse efter 500 timer	15 %

Drift og el	
Strømforbrug	8,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,17 A
Spænding (nom.)	60 V
Spænding (nom.)	60 V


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	2XT12

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

UV	
UV-B-stråling, 100 t. (IEC)	1,0 W
UV-B-stråling, 5. t. (IEC)	1,2 W


Produktdata	
Ordreproduktnavn	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Det fulde produktnavn	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150086891680
Ordrekode	86891680
Materialenr. (12NC)	927901700121
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500868916
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60
EAN/UPC – kasse	8711500868930

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 14 - registrerede til at ændre