

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

Over 400 uavhengige kliniske studier har dokumentert av UVB-smalbånd PL-L-/PL-S-lyskildene er tryggere og mer effektive enn andre lyskilder i sin klasse. PL-L-/PL-S-versjonene gir systemprodusentene stor designfrihet, siden disse lyskildene tar mindre plass og har én sokkel. Ytterligere fleksibilitet oppnås som følge av at de bruker de samme soklene som allmenne belysningskilder og de samme universalforkoblingene. Den klassebeste behandlingseffektiviteten er et resultat av den svært smale båndbredden: emisjon mellom 305 og 315 nm med en topp på 311 nm. Dette er den mest effektive båndbredden for behandling av psoriasis, og er derfor betydelig mer fokusert. Et resultat av dette er at eksponeringstidene er mye kortere, og dette fører videre til en reduksjon av bivirkninger som rødhet i huden og kløe. Alt dette gjør dem perfekte for fototerapibehandling av lidelser som psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopisk dermatitt og mycosis fungoides. I tillegg er disse lyskildene egnet for behandling i hjemmet, siden den totale doseringen av denne smalbåndstrålingen kan kontrolleres nøye.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G23 [G23]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1 000 time(r)
Brukstid (nom.)	1 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	01
Fargebetegnelse	Ultrafiolett B
UV-forringelse ved 1000 t	20 %
UV-forringelse ved 500 t	15 %

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	8,6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,17 A
Spenning (nom.)	60 V
Spenning (nom.)	60 V


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	2XT12

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg

UV	
UV-B-stråling 100 t (IEC)	1,0 W
UV-B-stråling 5 t (IEC)	1,2 W


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Fullstendig produktnavn	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150086891680
Bestillingskode	86891680
Materialenr. (12NC)	927901700121
Lokal bestillingskode	3861613
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500868916
SAP-teller – pakker per utvendige	60
EAN/UPC – boks	8711500868930

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 16 - data kan endres